

## Servidores centros secundaria - Soporte #39

### bonding servidor NFS

2011-03-15 13:34 - Antonio J. Abasolo Sierra

<b>Estado:</b>	Resuelta	<b>Fecha de inicio:</b>	2011-03-15
<b>Prioridad:</b>	Normal	<b>Fecha fin:</b>	2011-03-16
<b>Asignado a:</b>	Antonio J. Abasolo Sierra	<b>% Realizado:</b>	0%
<b>Categoría:</b>		<b>Tiempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versión prevista:</b>			

#### Descripción

Script que modifica la configuración de red de los servidores NFS, para que se trabaje en modo bonding, lo cual permite:

- Duplicar el ancho de banda del servidor NFS: en vez de 100 MB, será de 200 MB
- Balanceo de carga (round robin): Enviando paquetes por ambas tarjetas en paralelo
- Alta disponibilidad: Si una tarjeta falla o está desconectada, el sistema sigue trabajando con la tarjeta activa.

#### Histórico

##### #1 - 2011-03-16 11:20 - Antonio J. Abasolo Sierra

- Fecha fin establecido a 2011-03-16

- Estado cambiado de Asignada a Resuelta

##### #2 - 2011-03-16 14:32 - Antonio J. Abasolo Sierra

- Fichero eliminado (bonding\_servidorNFS.sh)

##### #3 - 2011-03-16 14:33 - Antonio J. Abasolo Sierra

- Añadido Fichero bonding\_servidorNFS.sh

##### #4 - 2011-03-18 08:57 - Antonio J. Abasolo Sierra

- Fichero eliminado (bonding\_servidorNFS.sh)

##### #5 - 2011-03-18 08:57 - Antonio J. Abasolo Sierra

- Añadido Fichero bonding\_servidorNFS.sh

#### Ficheros

bonding_servidorNFS.sh	2,6 KB	2011-03-18	Antonio J. Abasolo Sierra
------------------------	--------	------------	---------------------------